WYKAZ TYPÓW DRZWI

OZNACZENIE WG RYS.		DE.01	DI.01	DI.02	DI.03	DI.04
SCHEMAT						
		DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE W SYSTEMIE ŚLUSARKI ALUMINIOWO - SZKLANEJ WRAZ Z PANELEM STAŁYM	DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE W SYSTEMIE ŚLUSARKI ALUMINIOWO - SZKLANEJ	DRZWI WEWNĘATRZKLATKOWE	DRZWI DO POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH	DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE PEŁNE
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [cm]	S	230	120	90	90	80
	H	220	200	200	200	200
KONSTRUKCJA DRZWI		OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁO- PROFILE ALUMINIOWE - SYSTEMOWE SZKLENIE - SZKŁO BEZPIECZNE TYPU FLOAT	OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁO- PROFILE ALUMINIOWE - SYSTEMOWE SZKLENIE - SZKŁO BEZPIECZNE TYPU FLOAT	OŚCIEŻNICA - DREWNIANA LUB METALOWA SKRZYDŁO - RAMIAK DREWNIANY OBŁOŻONY PŁYTĄ HDF	OŚCIEŻNICA - DREWNIANA LUB METALOWA SKRZYDŁO - RAMIAK DREWNIANY OBŁOŻONY PŁYTĄ HDF	OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁO- PŁYTA DREWNOPOCHODNA, WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA
WYKOŃCZENIE		PROFILE - ANTRACYT RAL7024 SZKLENIE - SZYBA Z FOLIĄ MLECZNĄ KOLOR DO POTWIERDZENIA NA ETAPIE REALIZACJI	PROFILE - ANTRACYT RAL7024 SZKLENIE - SZYBA Z FOLIĄ MLECZNĄ KOLOR DO POTWIERDZENIA NA ETAPIE REALIZACJI	OŚCIEŻNICA - BIAŁY RAL9003 SKRZYDŁO - BIAŁY RAL9003 KOLOR DO POTWIERDZENIA NA ETAPIE REALIZACJI	OŚCIEŻNICA - BIAŁY RAL9003 SKRZYDŁO - BIAŁY RAL9003 KOLOR DO POTWIERDZENIA NA ETAPIE REALIZACJI	OŚCIEŻNICA - BIAŁY RAL9003 SKRZYDŁO - BIAŁY RAL9003 KOLOR DO POTWIERDZENIA NA ETAPIE REALIZACJI
UWAGI Wymiary stolarki oraz otworów w ścianach należy zweryfikować po ostatecznym wyborze typu oraz producenta stolarki WYKAZ TYPÓW DRZWI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTAMI PIĘTER		1. TYP OŚCIEŻNIC: WEWNĘTRZNA 2. SAMOZAMYKACZ 3.TYPY OKUĆ: OKUCIA DLA DRZWI OGÓLNODOSTĘPNYCH PRZEZNACZONYCH DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH 4. TYP KLAMKI: GAŁKA-GAŁKA 5. MOŻLIWOŚĆ BLOKADY DRZWI: TYMCZASOWA MECHANICZNA (STOPKA)	1. TYP OŚCIEŻNICY: WEWNĘTRZNA 2. SAMOZAMYKACZ 3. KONTROLA DOSTĘPU: DOMOFON 4. ZAMEK NA KLUCZ MASTER 5. KLAMIKI: GAŁKA OD ZEWNĄTRZ I KLAMKA OD WEWNĄTRZ	1. TYP OŚCIEŻNICY: OBEJMUJĄCA 2. SAMOZAMYKACZ 3. ZAMEK WPUSZCZANY TRZYBOLCOWY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ 4. IZOLACJA AKUSTYCZNA: MIN. 37 dB 5. KLASA ANTYWŁAMANIOWA: RC3 6. WIZJER 7. TYP KLAMKI: KLAMKA-KLAMKA	1. TYP OŚCIEŻNICY - OBEJMUJĄCA 2. SAMOZAMYKACZ 3. ZAMEK NA KLUCZ MASTER 4. MOŻLIWOŚĆ BLOKADY DRZWI: TYMCZASOWA MECHANICZNA (STOPKA) 5.TYPY OKUĆ: OKUCIA DLA DRZWI OGÓLNODOSTĘPNYCH PRZEZNACZONYCH DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH	1. TYP OŚCIEŻNICY - OBEJMUJĄCA 2. ZAMEK Z WKŁDKĄ PATENTOWĄ 3. TYP KLAMKI: KLAMKA-KLAMKA
WSPÓŁCZYNNIK U (W/m^{2}K)		1,3	-	-	-	-
ILOŚĆ (szt.)		3	3	36	36	36

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE WG RYS.		OE.01	OE.03	OE.04	OE.05	O.E.06	OE.07	OE.08	0E.09
SCHEMAT									
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [cm]	S	90	230	150	150	120	180	50	120
	H	220	205	150	500	205	205	205	205
KONSTRUKCJA OKNA		ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA
WYKOŃCZENIE		RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024
UWAGI Wymiary stolarki oraz otworów w ścianach należy zweryfikować po ostatecznym wyborze typu oraz producenta stolarki		OKNO W SYSTEMIE TRZYKOMOROWYM SPOSÓB OTWIERANIA - NIEOTWIERALNE OKUCIA - STAL NIERDZEWNA SZKOŁO BEZPIESZNE HARTOWANE	OKNO W SYSTEMIE TRZYKOMOROWYM SPOSÓB OTWIERANIA - UCHYLNE-ROZWIERANE, ZAMYKANE MECHANICZNIE OKUCIA, KLAMKI - STALOWE BIAŁE	OKNO W SYSTEMIE TRZYKOMOROWYM SPOSÓB OTWIERANIA - UCHYLNE-ROZWIERANE, ZAMYKANE MECHANICZNIE OKUCIA, KLAMKI - STALOWE BIAŁE	OKNO W SYSTEMIE TRZYKOMOROWYM SPOSÓB OTWIERANIA - UCHYLNE, ZAMYKANE MECHANICZNIE OKUCIA, KLAMKI - STAL NIERDZEWNA	OKNO W SYSTEMIE TRZYKOMOROWYM SPOSÓB OTWIERANIA - UCHYLNE-ROZWIERANE, ZAMYKANE MECHANICZNIE OKUCIA, KLAMKI - STALOWE BIAŁE BALUSTRADA TYPU PORTFENETR	OKNO W SYSTEMIE TRZYKOMOROWYM SPOSÓB OTWIERANIA - UCHYLNE-ROZWIERANE, ZAMYKANE MECHANICZNIE OKUCIA, KLAMKI - STALOWE BIAŁE	OKNO W SYSTEMIE TRZYKOMOROWYM SPOSÓB OTWIERANIA - NIEOTWIERALNE OKUCIA, KLAMKI - STALOWE BIAŁE SKŁO BEZPIECZNE	OKNO W SYSTEMIE TRZYKOMOROWYM SPOSÓB OTWIERANIA - UCHYLNE-ROZWIERANE, ZAMYKANE MECHANICZNIE OKUCIA, KLAMKI - STALOWE BIAŁE BALUSTRADA TYPU PORTFENETR
WSPÓŁCZYNNIK U (W/m^{2}K)		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
ILOŚĆ		3	15	21	3	18	18	36	18

UWAGI

1. Dokumentację drukować w kolorze
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze
3. Część rysunkową projektu rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami branżowymi
4. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne rozbieżności należy skunsultować z Projektantami
5. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe podane na rysunkach
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się ze stanem istniejącym na budowie oraz uzyskanie akceptacji na ewentualne zastosowanie rozwiązań zamiennych
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy stanem istniejącym, a projektem, należy skontaktować się z Projektantem
8. Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji Projektanta
9. Próbki materiałów wykończeniowych i kolorów należy przed montażem przedstawić do akceptacji Projektanta
10. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych
11. Wszystkie wyroby i systemy budowlane powinny posiadać komplet dokumentów świadczący o aktualnym dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego
12. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
    - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
    - Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ALFA PROJEKT BIURO PROJEKTOWE	ul. Śląska 2, lok. 1-4 06-400 Ciechanów telefon: +48 505 119 694 tel./fax: +48 (23) 307 07 67 e-mail: biuro@alfaprojekty.com.pl www.alfaprojekty.com.pl
INWESTOR:	tbs Sp. z o.o. YSZKOWSKIE	Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Komunalna 1 07-200 Wyszków
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	
ADRES INWESTYCJI:	CZĘŚCI DZIAŁEK EWID. NR 4396/23, 4400/8 I 4401/4 Z OBRĘBU 0001 (WYSZKÓW) PRZY UL. ŁĄCZNEJ W WYSZKOWIE	
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STORARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Grzegorz Michalski	MA/040/18 specjalność architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec	Cie-76/91 specjalność architektoniczna	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. Magdalena Gontarek		
	mgr inż. arch. Ada Orczyk		

FAZA PROJEKTU:	BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
projekt architektoniczno – budowlany	architektura		1:100	AR-Z1